

PF-CS734

SIMカード搭載
遠隔モニタリングカメラ

Appearance (外観)



製品詳細情報
はこちら



Function (機能)

200万画素	屋内/屋外用	最大IR距離10m	2.8mmレンズ	microSDスロット	動体検知
マイク内蔵	Plug&Play				

Featuring (特徴)

Featuring

01



ネット環境がない場所でも SIM内蔵カメラで遠隔監視

驚くほど"かんたん"につながる「ミモール」にSIM内蔵カメラが登場。SIMの通信エリア内であれば、カメラの設置場所にネット環境がない場所でも遠隔監視をご利用いただけます。これまでカメラの設置を諦めていた場所にも、この機会に設置をご検討ください。

Featuring

02



見たい時に確認できる 故障時に安心の2プランから

スマホ、PCで見たい時に遠隔監視ができるセルフモニタリングプランと、日本防犯システムがカメラの故障を検出するカメラ故障検出プランからお選びいただけます。(管理を任されている設置カメラすべてに目を通すことが困難な場合におすすめです。)詳細は担当営業にお問い合わせください。

Featuring

03



製品の初期不良や故障時も 安心の5年保証がうれしい

本サービスの契約は5年間のカメラ保証期間が適用されます。製品の初期不良や故障時の保証はカメラの出荷日から起算。保証期間中は先出しセンドバック方式で対応いたします。日本防犯システムの保証は大きな安心が長く続きます。詳細は担当営業にお問い合わせください。

Specification (仕様)

イメージセンサ	RGB 2Mega 1/2.7 インチ CMOS センサ
画像解像度	最大 1920 × 1080 (フル HD)
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8 mm、F=2.0
画角	最大画角水平 :120 度
最低被写体照度	カラー : 0.2lx 白黒 : 0lx (赤外線 LED 点灯時 10m 以内) 赤外線 LED 自動点灯機能付き
ダイナミックレンジ	—
電子シャッター	自動、フリッカレス
デイ/ナイト機能	IR カットフィルター (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大約 10m (high power IR LED2 個)
機能	自動ホワイトバランス、シャープネス、輝度、動体検知・音声検出アラーム機能、メール通知
画像圧縮方式	H.264:High Profile
ビットレート制御	CBR
最大フレームレート	30ips: 1920 × 1080
音声圧縮方式	G.711
対応解像度	1920 × 1080 (フル HD)、1280 × 720、640 × 360
ストリーミング数	2 dual stream (PC/mobile)
ONVIF 対応	—
イーサネット	Ethernet 10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
音声入出力	内蔵マイク (モニタリング用) × 1
アラーム入力	—
アラーム出力	—
外形寸法 / 質量	約 58 (幅) × 58 (高) × 213 (奥) mm、約 368g (カメラ本体のみ)
使用温度範囲	起動時 : -20°C ~ 50°C / 作動時 : -30°C ~ 50°C
電源 / 消費電力	DC 24V/0.5A 通常 : 約 0.13A / 約 3.12W 最大 : 約 0.32A / 約 7.68W (赤外線 LED 点灯時)
IP 等級 / IK 等級	IP66
同梱物	カメラ本体×1、取扱説明書×1、アカウントカード×1、中継コネクタ×1、混合器(LAN+電源)×1、SIMカードトレイ×1、SIM トレイ取出ピン×1、LANケーブル×1、ビス×3、アンカ×3、ソフトウェアCD-R×1、microSDカード(64GB)×1、出荷検査書×1
対応メモ리카ード (別売)	microSD (SDXC メモ리카ード Class10 以上 最大 64GB)

Case Study (活用事例)

ネット環境のない設置場所・大掛かりな工事ができない場所でもご活用いただけます!



河川水位や土砂災害の監視



建築・工事現場



店舗改善



介護福祉施設

お問い合わせ先

製造元

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社 日本防犯システム

www.js-sys.com